

选型表

MAPH101-02, 气液电一体滑环选型表 02 接口尺寸 G1/8									
型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
MAPH100-02-S06	1进1出	0	6	38	MAPH100-02-P0810-S10	1进1出	8	10	71.6
MAPH100-02-P0210-S04	1进1出	2	4	38	MAPH100-02-P1010-S08	1进1出	10	8	71.6
MAPH100-02-P0410-S02	1进1出	4	2	38	MAPH100-02-P1210-S06	1进1出	12	6	71.6
MAPH100-02-P0610	1进1出	6	0	38	MAPH100-02-P1410-S04	1进1出	14	4	71.6
MAPH100-02-S12	1进1出	12	0	54.8	MAPH100-02-P1610-S02	1进1出	16	2	71.6
MAPH100-02-P0210-S10	1进1出	2	10	54.8	MAPH100-02-S24	1进1出	0	24	88.4
MAPH100-02-P0310-S09	1进1出	3	9	54.8	MAPH100-02-P0410-S20	1进1出	4	20	88.4
MAPH100-02-P0610-S06	1进1出	6	6	54.8	MAPH100-02-P0610-S18	1进1出	6	18	88.4
MAPH100-02-P0810-S04	1进1出	8	4	54.8	MAPH100-02-P1210-S12	1进1出	12	12	88.4
MAPH100-02-P1010-S02	1进1出	10	2	54.8	MAPH100-02-S30	1进1出	0	30	105.2
MAPH100-02-P1210	1进1出	12	0	54.8	MAPH100-02-P0610-S24	1进1出	6	24	105.2
MAPH100-02-S18	1进1出	0	18	71.6	MAPH100-02-S36	1进1出	0	36	125
MAPH100-02-P0210-S16	1进1出	2	16	71.6	MAPH100-02-S42	1进1出	0	42	141.8
MAPH100-02-P0410-S14	1进1出	4	14	71.6	MAPH100-02-S48	1进1出	0	48	158.6
MAPH100-02-P0610-S12	1进1出	6	12	71.6					

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(SA) 可以任意组合，最大可到96路，详情请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

选型表

MAPH101-04, 气液电一体滑环选型表 04 接口尺寸 G3/8									
型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
MAPH100-04-S06	1进1出	0	6	45.2	MAPH100-04-S36	1进1出	0	36	150.2
MAPH100-04-P0210-S04	1进1出	2	4	45.2	MAPH100-04-P0610-S30	1进1出	6	30	150.2
MAPH100-04-P0410-S02	1进1出	4	2	45.2	MAPH100-04-P1210-S24	1进1出	12	24	150.2
MAPH100-04-P0610	1进1出	6	0	45.2	MAPH100-04-P3610	1进1出	36	0	150.2
MAPH100-04-S12	1进1出	0	12	65.6	MAPH100-04-S42	1进1出	0	42	170.6
MAPH100-04-P0210-S10	1进1出	2	10	65.6	MAPH100-04-P0610-S36	1进1出	6	36	170.6
MAPH100-04-P0310-S09	1进1出	3	9	65.6	MAPH100-04-P1210-S30	1进1出	12	30	170.6
MAPH100-04-P0610-S06	1进1出	6	6	65.6	MAPH100-04-P4210	1进1出	42	0	170.6
MAPH100-04-P0810-S04	1进1出	8	4	65.6	MAPH100-04-S48	1进1出	0	48	191
MAPH100-04-P1010-S02	1进1出	10	2	65.6	MAPH100-04-P0610-S42	1进1出	6	42	191
MAPH100-04-P1210	1进1出	12	0	65.6	MAPH100-04-P1210-S36	1进1出	12	36	191
MAPH100-04-S18	1进1出	0	18	86	MAPH100-04-P1810-S30	1进1出	18	30	191
MAPH100-04-P0210-S16	1进1出	2	16	86	MAPH100-04-P2410-S24	1进1出	24	24	191
MAPH100-04-P0410-S14	1进1出	4	14	86	MAPH100-04-P4810	1进1出	48	0	191
MAPH100-04-P0610-S12	1进1出	6	12	86	MAPH100-04-S60	1进1出	0	60	231.8
MAPH100-04-P0810-S10	1进1出	8	10	86	MAPH100-04-P0610-S54	1进1出	6	54	231.8
MAPH100-04-P1010-S08	1进1出	10	8	86	MAPH100-04-P0910-S51	1进1出	9	51	231.8
MAPH100-04-P1210-S06	1进1出	12	6	86	MAPH100-04-P1210-S48	1进1出	12	48	231.8
MAPH100-04-P1410-S04	1进1出	14	4	86	MAPH100-04-P2410-S36	1进1出	24	36	231.8
MAPH100-04-P1610-S02	1进1出	16	2	86	MAPH100-04-S72	1进1出	0	72	275.6
MAPH100-04-S24	1进1出	0	24	106.4	MAPH100-04-P1210-S60	1进1出	12	60	275.6
MAPH100-04-P0410-S20	1进1出	4	20	106.4	MAPH100-04-P2410-S48	1进1出	24	48	275.6
MAPH100-04-P0610-S18	1进1出	6	18	106.4	MAPH100-04-P3610-S36	1进1出	36	36	275.6
MAPH100-04-P1210-S12	1进1出	12	12	106.4	MAPH100-04-S84	1进1出	0	84	316.4
MAPH100-04-P1810-S06	1进1出	18	6	106.4	MAPH100-04-P1210-S72	1进1出	12	72	316.4
MAPH100-04-P2410	1进1出	24	0	106.4	MAPH100-04-P2410-S60	1进1出	24	60	316.4
MAPH100-04-S30	1进1出	0	30	126.8	MAPH100-04-P3610-S48	1进1出	36	48	316.4
MAPH100-04-P0610-S24	1进1出	6	24	126.8	MAPH100-04-S96	1进1出	0	96	357.2
MAPH100-04-P1210-S18	1进1出	12	18	126.8	MAPH100-04-P1210-S84	1进1出	12	84	357.2
MAPH100-04-P1810-S12	1进1出	18	12	126.8	MAPH100-04-P2410-S72	1进1出	24	72	357.2
MAPH100-04-P2410-S06	1进1出	24	6	126.8	MAPH100-04-P3610-S60	1进1出	36	60	357.2
MAPH100-04-P3010	1进1出	30	0	126.8	MAPH100-04-P4210-S54	1进1出	42	54	357.2

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(SA) 可以任意组合，最大可到96路，详情请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等同服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。

- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
高压可定制到110kV。
高速10000RPM。
电流最大可到5000安培（A）。
军工级别。
防水，水下模式可选，IP65，IP68 可选。
不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com