



# MT50119系列

外径119mm, 通孔直径为50mm (适用于≤50mm) 的标准系列整体式精密导电滑环。

\*注意: 如需<50mm的内孔, 可通过加内衬轴套解决。



## 订购型号说明



## 选型表

MT50119系列过孔滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
MT50119-S02	0	2	36	MT50119-S36	0	36	169.2
MT50119-P0210	2	0	36	MT50119-P0610-S30	6	30	169.2
MT50119-S03	0	3	39.8	MT50119-P1210-S24	12	24	169.2
MT50119-P0310	3	0	39.8	MT50119-P3610	36	0	169.2
MT50119-S06	0	6	51.2	MT50119-S42	0	42	192
MT50119-P0210-S04	2	4	51.2	MT50119-P0610-S36	6	36	192
MT50119-P0410-S02	4	2	51.2	MT50119-P1210-S30	12	30	192
MT50119-P0610	6	0	51.2	MT50119-S48	0	48	217.8
MT50119-S12	0	12	74	MT50119-P0610-S42	6	42	217.8
MT50119-P0210-S10	2	10	74	MT50119-P0910-S39	9	39	217.8
MT50119-P0310-S09	3	9	74	MT50119-P1210-S36	12	36	217.8
MT50119-P0610-S06	6	6	74	MT50119-P1810-S30	18	30	217.8
MT50119-P0810-S04	8	4	74	MT50119-P2410-S24	24	24	217.8
MT50119-P1010-S02	10	2	74	MT50119-S60	0	60	263
MT50119-P1210	12	0	74	MT50119-P0610-S54	6	54	263
MT50119-S18	0	18	96.8	MT50119-P0910-S51	9	51	263
MT50119-P0210-S16	2	16	96.8	MT50119-P1210-S48	12	48	263
MT50119-P0410-S14	4	14	96.8	MT50119-S72	0	72	312.6
MT50119-P0610-S12	6	12	96.8	MT50119-P0610-S66	6	66	312.6
MT50119-P0810-S10	8	10	96.8	MT50119-P1210-S60	12	60	312.6
MT50119-P1010-S08	10	8	96.8	MT50119-P2410-S48	24	48	312.6
MT50119-P1210-S06	12	6	96.8	MT50119-P3610-S36	36	36	312.6
MT50119-P1410-S04	14	4	96.8	MT50119-S84	0	84	358.2
MT50119-P1610-S02	16	2	96.8	MT50119-P1210-S72	12	72	358.2
MT50119-S24	0	24	119.6	MT50119-P2410-S60	24	60	358.2
MT50119-P0410-S20	4	20	119.6	MT50119-P3610-S48	36	48	358.2
MT50119-P0610-S18	6	18	119.6	MT50119-S96	0	96	403.8
MT50119-P1210-S12	12	12	119.6	MT50119-P1210-S84	12	84	403.8
MT50119-P1810-S06	18	6	119.6	MT50119-P2410-S72	24	72	403.8
MT50119-P2410	24	0	119.6	MT50119-P3610-S60	36	60	403.8
MT50119-S30	0	30	142.4	MT50119-P4210-S54	42	54	403.8
MT50119-P0610-S24	6	24	142.4	MT50119-S108	0	108	453.4
MT50119-P1210-S18	12	18	142.4	MT50119-P1210-S96	12	96	453.4
MT50119-P1810-S12	18	12	142.4	MT50119-P2410-S84	24	84	453.4
MT50119-P2410-S06	24	6	142.4	MT50119-P3610-S72	36	72	453.4
MT50119-P3010	30	0	142.4	MT50119-P4810-S60	48	60	453.4

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N\*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和 信号(5A)可以任意组合, 详情请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制, 请咨询客服。

## 技术规格参数

电气技术指标			
参数	数值		
	功率	信号	
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC	
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC	
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙	
导线长度	标准长度300mm ( 可根据要求调整 )		
绝缘强度	1000VAC@50Hz, 60s		
动态电阻变化值	<0.01Ω		
机械技术指标			
参数	数值		
	参考产品选型等级		
工作寿命	参考产品选型等级		
额定转速	参考产品选型等级		
工作温度	-30°C~80°C		
工作湿度	0~85% RH		
接触材料	参考产品等级选型表		
壳体材料	铝合金		
转动扭矩	0.1N.m ; +0.03N.m/6路		
防护等级	IP51		

## 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	250RPM	2000万转	贵金属
VD (工业级)	600RPM	8000万转	镀金-镀金
VH (高端级)	1000RPM	1.5亿转	金合金

## 各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

## 非标定制可选项

\*注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。